

IQeye Basic Line Характерные особенности:	-PoE - Низкое энергопотребление -Цифровое кадрирование	-Простота установки -Сетевая устойчивость	-Доступность и универсальность - Прогрессивная развёртка
--	--	--	---

	Серия IQeye 4			Серия IQeye 5			Серия IQeye 51x	
КАМЕРА	IQ040S/ IQD40S	IQ041S/ IQD41S	IQ042S/ IQD42S	IQ540SI	IQ541SI	IQ542SI	IQ510	IQ511
Сенсор (Мпикс)	0.3	1.3	2.0	0.3	1.3	2.0	0.4	1.3
Разрешение	640x480	1280x1024	1600x1200	640x480	1280x1024	1600x1200	752x480	1280x1024
Макс. скоость при 4:3 (fps)	30	15	15	30	15	15	60	15
Макс. скорость при 16:9 (fps)	35	20	20	35	20	20	60	21
Чувствительность: цветное (лк)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2
Динамический диапазон (dB)	61	61	61	61	61	61	100	61
Скорость затвора (сек)	1/12000	1/12000	1/12000	1/12000	1/12000	1/12000	1/30000	1/10000
Тип затвора	Rolling	Rolling	Rolling	Rolling	Rolling	Rolling	Global	Rolling
Объектив	1/3" CS/ 1/3" M12	1/3" CS/ 1/3" M12	1/3" CS/ 1/3" M12	1/3" CS	1/3" CS	1/3" CS	1/3" CS	1/3" CS
Видео поток	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG
Детектор активности	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Безопасность	Многоуровневая система паролей, IP-фильтрация							
IQRecorder NVR Software	-	-	-	-	-	-	Опционально	Опционально
Окно экспозамера	-	-	-	-	-	-	Тип "Включающий"	Тип "Включающий"
IQauthenticate	-	-	-	-	-	-	Опционально	Опционально
Питание	Power-over-Ethernet			PoE, Aux 24V AC and Aux 12-24V DC			12-24VDC или 24VAC и/или Power-over-Ethernet	
Потребление (W)	<2.8	<2.8	<2.8	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5
Аналоговый выход	-	-	-	Yes	Yes	Yes	IQfocus	IQfocus
Flash/RAM (MB)	4/32	4/32	4/32	8/32	8/32	8/32	4/16	4/16
Температура эксплуатации	0 .. 40°C	0 .. 40°C	0 .. 40°C	0 .. 40°C	0 .. 40°C	0 .. 40°C	0 .. 40°C	0 .. 40°C
Типовой размер файла (КВ при макс. разрешении)	45	100	140	45	100	140	45	100



IQeye 4 Series



IQeye 4 Series Dome



IQeye 5 Series



IQ51x Series

IQeye PRO Line Характерные особенности:	-PoE -Digital Pan/Tilt/Zoom -Цифровое кадрирование -H.264	-Встроенный детектор движения -Настраиваемые окна экспозамера -Низкое энергопотребление -Зоны маскирования	-Встроенная система записи IQRecorder -Многоуровневая система паролей -Видео аналитика	-Rolling shutter -Аналоговый выход -Прогрессивная развёртка
--	--	---	---	---



IQeye Alliance



IQeye 7xx



IQeye Sentinel

КАМЕРА	IQA10/IQA20	IQA11/IQA21	IQA12/IQA22	IQA13/IQA23	IQA15/IQA25	IQ711/QA23	IQ702/IQ752	IQ703/IQ753	IQ705/IQ755	IQ811/Q851	IQ802/IQ852	IQ803/IQ853	IQ805/IQ855	
Сенсор (Мпикс)	0.3	1.3	2.0	3.1	5.0	1.3	2.0	3.1	5.0	1.3	2.0	3.1	5.0	
Разрешение	640x480	1280x1024	1600x1200	2048x1536	2560x1920	1280x1024	1600x1200	2048x1536	2560x1920	1280x1024	1600x1200	2048x1536	2560x1920	
Макс. скорость при 4:3 (fps)	30	15	15	12	10	30	20	12	10	30	20	12	10	
Макс. скорость при 16:9 (fps)	43	20	20	16	13	43	27	16	13	43	27	16	13	
Чувствительность: цветное (лк)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	
Чувствительность: ч/б (лк)	-	-	-	-	-	-/ < 0.05	-/ < 0.05	-/ < 0.05	-/ < 0.05	-/ < 0.05	-/ < 0.05	-/ < 0.05	-/ < 0.05	
Динамический диапазон (dB)	61	61	61	61	61	61	61	61	67	61	61	61	67	
Скорость затвора (сек)	1/12000	1/12000	1/12000	1/20000	1/20000	1/12000	1/12000	1/10000	1/20000	1/12000	1/12000	1/10000	1/20000	
Объектив	1/3" M14	1/3" M14	1/3" M14	1/3" M14	1/2" M14	1/3" CS	1/2" CS	1/2" CS	1/2" CS	1/3" CS	1/2" CS	1/2" CS	1/2" CS	
День/ночь	-	-	-	-	-	Да	-/Да	-/Да	-/Да	Да	-/Да	-/Да	-/Да	
Аудио	-/Да	-/Да	-/Да	-/Да	-/Да	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видео поток	MJPEG/H.264	MJPEG/H.264	MJPEG/H.264						MJPEG Multi-Stream				MJPEG Multi-Stream	
Детектор движения	Многозонный, с настраиваемыми зонами, в которых движение учитывается/исключается.													
Безопасность	Многоуровневая система паролей, IP-фильтрация													
IQRecorder NVR	Опц-но	Опц-но	Опц-но			Опц-но	Опц-но	Опц-но	Опц-но	Опц-но	Опц-но	Опц-но	Опц-но	
IQauthenticate	Опц-но	Опц-но	Опц-но			Опц-но	Опц-но	Опц-но	Опц-но	Опц-но	Опц-но	Опц-но	Опц-но	
Питание	12-24VDC и/или Power-over-Ethernet					12-24VDC или 24VAC и/или Power-over-Ethernet					12-24VDC или 24VAC и/или Power-over-Ethernet			
Потребление (W)	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	6.0	6.0	6.0	6.0	
Аналоговый выход	Всегда	Всегда	Всегда	Всегда	Всегда	Всегда	Всегда	Всегда	Всегда	IQfocus	IQfocus	IQfocus	IQfocus	
Локальная запись	SDHC	SDHC	SDHC	SDHC	SDHC	CF	CF	CF	CF	-	-	-	-	
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
Flash/RAM (MB)	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	
Температура эксплуатации	-20 .. 50°C	-20 .. 50°C	-20 .. 50°C	-20..50°C	-20..50°C	-20 .. 50°C	-20 .. 50°C	-20 .. 50°C	-20 .. 50°C	-30 .. 50°C	-30 .. 50°C	-30 .. 50°C	-30 .. 50°C	
Типовой размер файла (КВ при макс. разрешении)	45	100	140	225	400	100	140	225	400	100	140	225	400	